



Flexxfloors Click Basic Leg- en onderhoudsinstructies

Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor Flexxfloors. Volg onderstaande leg- en onderhoudsinstructies voor jarenlang woonplezier.

ALGEMEEN

Toepassing

Flexxfloors Click Basic is een vinyl vloer met click systeem voor gebruik in verblijfsruimten in huis, die zwerend gelegd wordt en niet verlijmd hoeft te worden. Meet de lengte en breedte (oppervlakte) van de kamer. Beschikt de ruimte over een erker of uitbouw, meet die dan afzonderlijk op. We adviseren minimaal 10 % extra aan te schaffen om snijfouten, snijafval of toekomstig gebruik af te dekken. De temperatuur van de ruimte mag niet onder de 10°C komen. De vloertemperatuur mag na het leggen niet hoger dan 28°C worden. Gebruik Flexxfloors daarom niet in combinatie met direct zonlicht, zoals bijv. in serres.

Voor u begint:

- Laat Flexxfloors Click Basic minstens 48 uur in de ruimte waar het gelegd gaat worden onder dezelfde klimatologische omstandigheden acclimatiseren [1].
- Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 15°C [1].
- De ondergrond voor Flexxfloors Click moet hard, geheel vlak, goed dragend, scheurvrij en blijvend droog (max. 2% vochtgehalte) zijn.
- De ondergrond moet ook schoon en vrij zijn van bijv. resten gips, verf of andere oneffenheden om doortekening te voorkomen. [2]
- Ondergrond van beton: deze dient hard, volledig vlak en droog te zijn ivm mogelijke doortekening
- Ondergrond van hout: deze dient hard, volledig vlak, droog te zijn ivm mogelijke doortekening, eventueel uitvlakken met houtvezelplaten
- Advies: gebruik een ondervloer die geschikt is voor het verwerken van een PVC Click vloer.

- Een Flexxfloors Click-vloer wordt altijd zwerend gelegd en mag niet op de ondergrond verlijmd, geschroefd, genageld of op andere wijze vastgezet worden [3].
- Tapijt dient altijd verwijderd te worden en is niet geschikt als ondergrond [4].
- Bij een legoppervlakte van meer dan 8 meter lengte cq. breedte dient men onderbrekingsvoegen (van min. 2 cm breedte) te hanteren. Dit dient ook bij het doorleggen in andere ruimten in acht genomen te worden. Bij een deuropening dient het vloeroppervlak onderbroken te worden. Bewegingsvoegen kunnen met profielen vakkundig afgedekt worden [5].

- In geval van twijfel over de juiste verwerking van de vloerdelen, niet verder leggen, maar eerst contact opnemen met uw aankoopadres voor verder advies. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder de vloerdelen zijn gelegd.

- Bij vloerverwarming moet de temperatuur van de ondergrond overal lager zijn dan 28°C. De verwarmingsinstallatie dient minimaal 4 weken in werking te zijn voordat de vloer wordt gelegd om krimp en uitzetting van de ondergrond te voorkomen. Schakel vloerverwarming uit 24 uur voor en na het leggen van Flexxfloors Click.
- Vloerverwarming: Deze verhandeling geldt alleen voor vloerverwarming op warmwaterbasis en voor vloerverwarming met koeling, mits deze is voorzien van een condens beveiliging. Het leggen op elektrische vloerverwarmingen wordt niet aanbevolen. Op vloerverwarmingen die voor 1990 zijn geïnstalleerd, mag geen Flexxfloors Click Basic op aangebracht worden. Deze systemen produceren over het algemeen te hoge temperaturen.

Wat heeft u nodig (6):

Mogelijke hulpmaterialen:

- Flexxfloors Linaal
- Meetlint
- Potlood
- Flexxfloors Mes

Het leggen:

Voor het beste optische effect: plaats de vloerdelen in de lengte met de lichtinval mee. [7]. U dient een randafstand van minimaal 5 mm (zwelruimte) langs muren, verwarmingsbuizen, pijlers, deurstoppers enz. aan te houden. Deze afstand fixeert u met afstandsblokken. [8] Bij niet rechte muren wordt

het verloop op de eerste rij van de vloerdelen overgedragen. De vloerdelen moeten desbetreffend op maat gesneden worden. Meet u voor het leggen ook de ruimtelijke diepte. Mocht de laatste rij uitkomen op een breedte van minder dan 5 cm, dan moet de restmaat gelijkmatig over de eerste en laatste rij verdeeld worden, zodat beide rijen met gelijke breedte gelegd kunnen worden. Let bij het leggen op dat de messingen vrij zijn van stof, vuil en vreemde stoffen. Hoe schoner de messingen, des te beter de verbinding tussen de planken is. Begin met het leggen in de linkerhoek van de ruimte. Het eerste vloerdeel met de tongzijde naar de wand leggen en met afstandsblokken de rand afstand stellen op minimaal 5 mm. [8] Een tweede lamel (kopse kant) [korte zijde] met een hoek van 30 graden in de verbinding van het vooraan liggend eerste panel invoegen (inzetten) [9] en vervolgens plat op de grond laten zakken. Let op dat de lange zijden in een keer als geheel worden gelegd, geen oneffenheden hebben en een rechte lijn maken. Dit is belangrijk om de tweede rij vloerdelen zonder naden aan de lange zijde te leggen. Als bij een niet rechte wand de afstand deels te groot of te klein is, draagt u het verloop van de muur over [10,11] op de eerste rij en snij de panelen passend op maat (licht insnijden en dan voorzichtig doorbreken). Verdere panelen tot het einde van de eerste rij aansluiten. Het laatste lamel van de rij [12] passend maken. U bepaalt de juiste lengte en breedte door het lamel 180 graden te draaien met de decorzijde naar boven naast de reeds gelegde rij te leggen [13, 14]. Als het laatste deel korter is dan 30cm, kort dan het eerste deel in zodat het laatste deel meer dan 30 cm lang is. Aan beide kopse zijden dient u ook een afstand van minimaal 5 mm tussen de lamel en de muur in acht te nemen. Juiste lengte markeren en afsnijden. Elke nieuwe rij begint u met het reststuk (van min. 30 cm en max. 95 cm lengte) van de voorgaande rij. [9,12,15] Het verband moet van rij tot rij telkens min. 30 cm zijn. [16,17] De eerste en tweede rij dienen nu voegenvrij en zonder hoogteverschillen in elkaar gelegd te zijn. Bij het plaatsen van de eerste en tweede rij is het belangrijk erop te letten, dat de panelen aan de lange kant zonder verloop gelegd zijn. Voor het leggen van de volgende rijen volgt u de instructies zoals aangegeven voor het leggen van de tweede rij. U dient wel voldoende verband in acht te nemen. [17]

Zijkanten en onregelmatigheden

Maak de stroken met een scherp Flexxfloors mes en linaal op maat. Van boven insnijden en met beleid afbreken. Ook onregelmatige vormen, zoals bij deurposten en verwarmingsbuizen, kunnen zo worden gemaakt. Een mal van papier maakt dit gemakkelijker.

Afwerking

Bij intensief gebruik adviseren wij het aanbrengen van een extra PU bescherm laag direct na het leggen met Flexxfloors Protective Finish. Dit zorgt ook voor een grotere waterdichtheid doordat de naden tussen de stroken dichtvloeien. In vochtige ruimtes adviseren wij de vloer bij aansluitingen aan muur en sanitair met polyurethaan-kit behandelen. Flexxfloors Click kan niet gebruikt worden als douchevloer.

Na het leggen afstandsblokken verwijderen. Werk de wand af met een nette plint. Uw vloer is direct te belopen en te belasten na leggen.

Onderhoud

Een Flexxfloors vloer is gemakkelijk in onderhoud. Flexxfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner en Protective Finish zijn specifiek ontwikkeld voor Flexxfloors vloeren [18].

Dagelijks

De grootste vijanden van elke vloer zijn stof, zand en gruis. Dagelijks stofzuigen of wassen met een zachte borstel is vaak al voldoende om deze te verwijderen. Reinig afhankelijk van het gebruik regelmatig de vloer met Flexxfloors Daily Cleaner. Gebruik géén agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Vlekken meteen wegvegen en de plek nadweilen met schoon warm water.

Periodiek

Flexxfloors Click is voorzien van een beschermende PU toplaag. Gebruik en intensieve reiniging zullen deze toplaag aantasten. Daarom adviseren wij het uitvoeren van periodiek onderhoud. Bij gebruik in de woonkamer minimaal 1x per jaar en bij lichtere toepassingen zoals in een slaapkamer 1x per 2 jaar. Het onderhoud bestaat uit het grondig reinigen van de vloer met Flexxfloors Intensive Cleaner en het aanbrengen van een nieuwe PU bescherm laag met Flexxfloors Protective Finish. Dit kan eenvoudig met een kortharige wismop of wasverdeler. Vuil, kleine krasjes en strepen van schoenzolen laten zich na deze behandeling ook gemakkelijker verwijderen.

Preventieve tips

Langdurige, directe zonnestraling kan uw vloer beschadigen. Gebruik een goede deurmat om te voorkomen dat vocht en vuil naar binnen borden gelopen. Vermijd rubberen vloermatten en zwarte meubeldoppen. Voorziet stoelpoten en ander meubilair van goede kwaliteit vilttoppen en sleep geen zware voorwerpen over de vloer. Zorg bij meubelen op wieltjes dat deze wieltjes geschikt zijn voor een vlakke vinyl vloerbedekking (geen rubber).

Garantievoorwaarden

- Flexxfloors is met zorgvuldigheid geproduceerd. Mochten zich desondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden de volgende garantievoorwaarden:
- Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product vaststelt, dient u dit vóór verwerking bij uw aankoopadres te melden.
 - Wij verlenen garantie op gebreken die op het moment van levering reeds aanwezig, maar niet direct voor eenieder zichtbaar, waren.
 - Garantie geldt indien de vloer binnenshuis bij u thuis is gelegd en onderhouden volgens de bijgevoegde instructies; de vloer dient in de gelegde toestand beoordeeld te kunnen worden.
 - Garantie geldt slechts indien de afmeting van het gebruikte, samenhangende oppervlak goed zichtbaar en tenminste 2m² groot is. De beschadiging bedraagt tenminste 2cm².
 - Eventuele klachten dient u schriftelijk te melden bij uw aankoopadres binnen de wettelijke 60 dagen na constatering, met bijsluiting van de kassabon en deze voorwaarden. Schrijf het productienummer direct op uw kassabon. Bij een onterecht bevonden klacht heeft u leverancier het recht de voorrijkosten alsmede alle overige gemaakte kosten ter zake de onterechte klacht in rekening te brengen.
 - Bij een terecht bevonden klacht wordt gedurende de garantieperiode de restwaarde van de beschadigde delen van uw vloer vergoed. De restwaarde wordt bepaald op basis van de resterende looptijd van de garantietermijn van uw vloer.
 - De garantie geldt niet voor schade welke hoger is dan de dagwaarde van de geleverde tegels en of stroken.
 - U dient uw vloer met de Flexxfloors onderhoudsproducten te onderhouden.
 - Bij een geschil, voortvloeiende uit deze garantieovereenkomst, kan elk van de partijen beroep doen. op een onafhankelijke deskundige, welke een bindend advies uit zal brengen. De kosten voor dit advies komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Wanneer deze clausule wordt toegepast, dienen deze kosten vooraf schriftelijk te worden overeengekomen tussen de partijen.

Garantie vervalt:

- Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren van het slijtvlak als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp.
- Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik.
- Door elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kan worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.
- Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan.

CE14041 en EN649

Gebruiksklasse 23/31 (intensief woongebruik)

Zie ook de website www.flexxfloors.com



Flexxfloors Click Basic Laying and maintenance instructions

Thank you for choosing Flexxfloors. Follow the laying and maintenance instructions below for years of living pleasure.

GENERAL

Application

Flexxfloors Click Basic is a vinyl floor with click system for use in habitable spaces at home, which is laid floating and does not need to be glued. Measure the length and width of the room. If the room has a bay window or extension, then measure this separately. Buy at least 10% more than needed in order to cover cutting errors, cutting waste or future use. Flexxfloors Click Basic is a vinyl floor covering for use in habitable spaces at home. The temperature of the room should not go below 10°C. After laying, the floor temperature should not rise above 28°C. Therefore do not use Flexxfloors in conjunction with direct sunlight, as is the case with conservatories.

Before you begin:

- Allow Flexxfloors Click Basic to acclimatise for at least 48 hours in the room where it's going to be laid and under the same climatic conditions [1].
- Do not lay the floor at a room temperature lower than 15°C [1].
- The substrate for Flexxfloors Click must be hard, completely flat, well-supporting, crack-free and permanently dry (max. 2% moisture content).
- The substrate must also be clean and free from e.g. plaster residue, paint or other unevenness in order to prevent these imperfections from showing through. [2]
- Concrete substrate: this should be hard, completely flat and dry w.r.t. potential imperfections showing through.
- Wood substrate: this should be hard, completely flat and dry w.r.t. potential imperfections showing through, level these out if necessary with wood fibre boards.
- Recommendation: use a subfloor that is suitable for processing a PVC Click floor.
- A Flexxfloors Click-floor is always laid floating and may not be glued, screwed, nailed or fastened in another way [3].
- Carpet should always be removed and is not suitable as substrate [4].
- For a laying surface in excess of 8 metres in length or width, break seams (of at least 2 cm wide) should be employed. This should also be taken into account when laying through into other rooms. With a door opening the floor surface should be discontinuous. Movement joints may be professionally covered with profiles [5].
- In case of doubt about the correct processing of the floor boards, do not lay any further, but first contact your place of purchase for further advice. The final result depends greatly on the conditions under which the floor boards have been laid.
- With floor heating, the temperature of the substrate must be lower than 28°C everywhere. The heating system should have been in operation for at least 4 weeks prior to the floor being laid in order to prevent shrinkage and expansion of the substrate. Switch off floor heating 24 hours before and after laying Flexxfloors Click.
- Floor heating: This discussion only applies for floor heating based on hot water and for floor heating with cooling, provided this is equipped with a condensation protector. Laying on electric floor heating is not recommended. Flexxfloors Click Basic may not be fitted on floor heating installed prior to 1990. These systems generally produce excessive temperatures.

What you need (6):

Possible ancillary materials:

- Flexxfloors Ruler
- Measuring tape
- Pencil
- Flexxfloors Knife

Laying:

For the best visual effect: position the floorboards lengthwise with the incidence of light. [7]. You must maintain an edge distance of at least 5 mm (expansion space) along walls, heating pipes, pillars, door stoppers etc. You fix this distance using spacer blocks. [8] For non-straight walls, the taper is carried over on the first row of floorboards. The floorboards must be appropriately cut to size. Before laying, also measure the spatial depth. Should the last row end up at a width of less than 5 cm, then the residual size should be distributed over the first and last row so that both rows may be laid with

the same width. When laying, make sure that the tongues are free of dust, dirt and foreign matter. The cleaner the tongues, the better the connection between the planks. Start laying in the left-hand corner of the room. Lay the first floor board with the tongue side towards the wall and set the edge distance to at least 5mm. [8] Insert a second strip (end face) (short side) with an angle of 30 degrees into the interface of the panel lying in front (inlays) [9] and then allow to settle flat on the ground. Make sure that the long sides are laid as a whole in one go, have no irregularities and make a straight line. This is important for the purpose of laying the second row of floorboards without joints on the long side. If, with a non-straight wall, the distance is partly too large or too small, you carry over the overflow of the wall [10,11] to the first row, and cut the panels appropriately to size (scoring lightly and then carefully breaking). Connecting further boards to the end of the first row. Make the last strip of the row [12] to fit. You determine the correct length and width by turning the strip 180 degrees with the decor side upwards next to the row already laid [13, 14]. If the last section shorter is than 30 cm, than shorten the first section so that the last section is longer than 30 cm. At both face ends you need to take account of distance of at least 5 mm between the strip and the wall. Mark and cut off the correct length. You start each new row with the remaining piece (of min. 30 cm and max. 95 cm length) of the previous row. [9,12,15] In each case the connection must be at least 30 cm from row to row. [16,17] The first and second rows should now be laid seam free and without differences in height with each other. When positioning the first and second row it is important to make sure that the boards are laid without taper on the long side. For laying the next rows, follow the instructions as indicated for laying the second row. You should take adequate connection into account. [17]

Edges and irregularities

Make the strips to measure using a sharp Flexxfloors knife and ruler. Cut from above and break off with control. Irregular shapes can also be made so, such as for door posts and heating pipes. A paper template makes this easier.

Finish

For intensive use we recommend applying an additional PU protective layer using Flexxfloors Protective Finish directly after laying. This also ensures greater impermeability to water because the seams between the strips flow shut. In damp rooms we recommend treating the floor with polyurethane sealant at wall connections and sanitary fittings. Flexxfloors Click may not be used as shower flooring. After laying, remove the spacer blocks. Finish the wall off with a neat skirting board. Your floor is may be walked on and loaded directly after laying.

Maintenance

A Flexxfloors flooring is easy to maintain. Flexxfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner and Protective Finish are specifically developed for Flexxfloors flooring [18].

Daily

The greatest enemies of any floor are dust, sand and grit. Daily vacuuming or wiping with a soft brush is often enough to remove these. Depending on the use, regularly clean the floor with Flexxfloors Daily Cleaner. Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents. Immediately wipe away stains and mop afterwards using clean, hot water.

Periodic

Flexxfloors Click is equipped with a protective PU top layer. Use and intensive cleaning will compromise this top layer. We therefore recommend carrying out periodic maintenance. When used in the living room, at least 1x per year and for lighter applications such as a bedroom, 1x every 2 years. The maintenance consists of the thorough cleaning of the floor with Flexxfloors Intensive Cleaner and the application of a new protective PU protective layer with Flexxfloors Protective Finish. This may be easily done using a shorthaired mop or wax spreader. Dirt, small scratches and streaks from shoes soles are also removed more easily after this treatment.

Preventative tips

Prolonged, direct sunlight may damage your floor. Use a good doormat to prevent moisture and dirt from being walked into boards. Avoid rubber floor mats and black furniture caps. Provide chair legs and other furniture with good quality felt caps and do not drag heavy objects across the floor. With furniture on wheels, ensure that these wheels are suitable for a flat vinyl floor covering (no rubber).

Warranty conditions

Flexxfloors is produced with care. Nonetheless, within the specified warranty period, should concealed material and/or production errors arise, then the

following warranty conditions apply:

- If you notice any visible defects in the product after opening the package, you should report this before processing to your purchase address.
- We provide warranty for defects that were already present at the time of delivery, but not directly visible to everyone.
- Warranty applies if the floor has been laid indoors at your home and maintained in accordance with the instructions; the floor must be able to be evaluated in the laid state.
- Warranty only applies if the size of the used, related surface is easily visible, and at least 2 m² in size. The damage amounts to at least 2 cm².
- You must notify complaints in writing to your purchase address within the statutory 60 days after discovery, with enclosure of the receipt and these conditions. Write the production number directly on your receipt. In the event of a complaint, which is found to be unjustified, your provider is entitled to charge for the travel costs and any other costs incurred in respect of the unjustified complaint.
- In the event of a complaint, which is found to be justified during the warranty period, the residual value of the damaged parts of your floor will be reimbursed. The residual value is determined on the basis of the remaining validity of the warranty period of your floor.
- The warranty does not cover damage which is higher than the current market value of the tiles or strips supplied.
- You should maintain your floor using the Flexxfloors maintenance products.
- In the event of a dispute arising from this warranty agreement, either party may appeal to an independent expert, who will issue a binding decision. The costs for this decision shall be borne by the unsuccessful party. If this clause is applied, these costs must be agreed in advance in writing between the parties.

Warranty ceases to apply:

- In the event of damage as a result of wear through, damage and tearing of the wearing surface as a result of improper use, falling objects, influx of sand and/or operations with a sharp object.
- Owing to rough and/or improper use.
- Owing to any other negligent use of the product concerned.
- If it could already be established prior to processing that the product was defective.
- These warranty conditions do not affect your statutory rights and obligations.

CE14041 and EN649

Usage class 23/31 (intensive residential use)

Also see the www.flexxfloors.com website.



